



RECP1



Travaux de précision

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gant de tricot de Polyester et de Nylon | Jauge 13
 Enduit de PU à la paume et aux doigts
 Poignet élastique | Sans couture

GRANDEURS : 6. 7. 8. 9. 10. 11

EMBALLAGE : Douzaine | 72 paires/ caisse

AVANTAGES

- Anti statique
- Tactile
- Non pelucheux
- Dextérité en milieu sec et légèrement huileux
- Confortable
- Légèreté

APPLICATIONS

- Mécanique
- Tourbière
- Botanique
- Inspection
- Électronique
- Manipulation générale



NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN388 : 4131X

ABRASION	0	1	2	3	4	
COUPURE	0	1	2	3	4	5
DÉCHIRURE	0	1	2	3	4	
PERFORATION	0	1	2	3	4	
COUPURE TDM NOUVEAU EN388	A	B	C	D	E	F
CONTRE LES CHOCS	X			P		



GANTERIE BCL LTÉE
 21 Parc-Industriel, Saint-Pacôme
 (Québec) Canada G0L 3X0
 T 418 852-2098 F 418 852-3330
info@akka.ca www.akka.ca